EP25000TE

Code d'article: 957002503

Europower groupes électrogènes standard avec moteur essence refroidi par air, 3000tpm, 50Hz, 4 temps

Groupe électrogène:

kVA max.:	23
kVA cont.:	21
kVA:	7.3kVA @ 1~230V 21kVA @ 3~400V
Ampèrage (continu):	32A @ 1~230V 30A @ 3~400V
Dimensions (L x l x h):	100x64x72cm
Poids incl. huile (+ liquide de refroidissement si refroidi par eau), carburant excl.:	217kg
Poids huile, (+ liquide de refroidissement si refroidi par eau) et carburant incl.:	241kg

Moteur:

Marque/Type:	**B&S Vanguard EFI 37HP**
CV max.:	31
Puissance:	23kW max. (3000tpm)
	Essence, refroidi par air
Cylindrée:	993cm³
Consommation à 75% de charge:	7.8 litres/heure
Réservoir:	32 litres
Autonomie à 75% de charge:	4.1 heures
Niveau sonore:	80dB(A) à 7m (*)
Norme d'émission UE:	Stage V
Batterie:	12V

Alternateur:

Marque/Type	**Soga FTR2LC** - sans balais
Tension nominale:	3~400V et 1~230V
Fréquence:	50Hz
Degré de protection:	IP23

www.EUROPOWERGenerators.com

Les groupes électrogènes avec * ne peuvent pas être utilisés dans l'UE à l'extérieur des bâtiments. Pour l'application de groupes électrogènes à l'intérieur ou pour intégrer des groupes électrogènes, veuillez nous contacter svp.

Version:

- 1 prise 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 32A + 1 prise CEE 400V - 32A 5 p.
- Alarme bas niveau de carburant
- Cadre
- Compteur horaire
- Deep Sea Electronics module DSE4520 jusqu'à 275kVA et DSE7420 à partir de 300kVA
- Démarrage électrique, batterie sans entretien inclue
- Fréquencemètre
- Jauge électrique carburant
- Oeillet de levage central
- Pompe diesel 12V
- Protection thermo-magnétique
- Régulation de tension automatique
- Sécurité pression d'huile
- Voltmètre

www.EUROPOWERGenerators.com