



EP2500

Code d'article: 950000260



Europower groupes électrogènes standard avec moteur essence refroidi par air, 3000tpm, 50Hz, 4 temps

Groupe électrogène:

kVA max.:	2.2
kVA cont.:	2
kVA:	2kVA @ 1~230V
Ampérage (continu):	8.7A @ 1~230V
Dimensions (L x l x h):	58x42x44cm
Poids incl. huile (+ liquide de refroidissement si refroidi par eau), carburant excl.:	37kg
Poids huile, (+ liquide de refroidissement si refroidi par eau) et carburant incl.:	39kg

Moteur:

Marque/Type:

Honda GX160 UT2-VSD9

CV max.:	4.4
Puissance:	3.2kW max. (3000tpm), 1-cylindre(s) Essence, refroidi par air
Cylindrée:	163cm ³
Consommation à 75% de charge:	1 litres/heure
Réservoir:	3.1 litres
Autonomie à 75% de charge:	3.1 heures
Niveau sonore:	70dB(A) à 7m = LWA 95
Norme d'émission UE:	Stage V

Alternateur:

Marque/Type

Sincro R80LBL - 2.2kVA 230V - sans balais

Tension nominale:	1~230V
Fréquence:	50Hz
Degré de protection:	IP23

www.EUROPOWERGenerators.com

Version:

- 2 prises 230V - 16A
- Cadre
- Lanceur à rappel
- Protection thermique alternateur
- Sécurité niveau d'huile

www.EUROPOWERGenerators.com

