



EP6000DE

Code d'article: 953010601



Europower groupes électrogènes standard avec moteur diesel refroidi par air, 3000tpm, 50Hz, 4 temps

Groupe électrogène:

kVA max.:	5.2
kVA cont.:	4.7
kVA:	4.7kVA @ 1~230V
Ampérage (continu):	20A @ 1~230V
Dimensions (L x l x h):	83x51x56cm
Poids incl. huile (+ liquide de refroidissement si refroidi par eau), carburant excl.:	110kg
Poids huile, (+ liquide de refroidissement si refroidi par eau) et carburant incl.:	115kg

Moteur:

Marque/Type: Yanmar L100V 5EA1C1JAS1

CV max.:	8.6
Puissance:	6.3kW max. (3000tpm) Diesel, refroidi par air
Cylindrée:	435cm ³
Consommation à 75% de charge:	1.8 litres/heure
Réservoir:	5.4 litres
Autonomie à 75% de charge:	3 heures
Niveau sonore:	80dB(A) à 7m (*)
Norme d'émission UE:	Stage V
Batterie:	12V

Alternateur:

Marque/Type Sincro EK2MCT - 6kVA 230V - sans balais

Tension nominale:	1~230V
Fréquence:	50Hz
Degré de protection:	IP23

www.EUROPOWERGenerators.com

Les groupes électrogènes avec * ne peuvent pas être utilisés dans l'UE à l'extérieur des bâtiments. Pour l'application de groupes électrogènes à l'intérieur ou pour intégrer des groupes électrogènes, veuillez nous contacter svp.

Version:

- 2 prises 230V - 16A
- Cadre
- Démarrage électrique, batterie incluse (acide de batterie non inclu)
- Jauge mécanique carburant
- Lampe témoin pression d'huile
- Lanceur à rappel
- Protection thermique alternateur

