



TCM POWER

EP600TDE

Code d'article: 953010603



Europower groupes électrogènes standard avec moteur diesel refroidi par air, 3000tpm, 50Hz, 4 temps

Groupe électrogène:

kVA max.:	6
kVA cont.:	5.5
kVA:	4kVA @ 1~230V 5.5kVA @ 3~400V
Ampérage (continu):	17A @ 1~230V 7.9A @ 3~400V
Dimensions (L x l x h):	83x51x56cm
Poids incl. huile (+ liquide de refroidissement si refroidi par eau), carburant excl.:	110kg
Poids huile, (+ liquide de refroidissement si refroidi par eau) et carburant incl.:	115kg

Moteur:

Marque/Type:	Yanmar L100V 5EA1C1JAS1
CV max.:	8.6
Puissance:	6.3kW max. (3000tpm) Diesel, refroidi par air
Cylindrée:	435cm ³
Consommation à 75% de charge:	1.8 litres/heure
Réservoir:	5.4 litres
Autonomie à 75% de charge:	3 heures
Niveau sonore:	80dB(A) à 7m (*)
Norme d'émission UE:	Stage V
Batterie:	12V

Alternateur:

Marque/Type	Sincro ET2MCF - avec balais
Tension nominale:	3~400V et 1~230V
Fréquence:	50Hz
Degré de protection:	IP23

Les groupes électrogènes avec * ne peuvent pas être utilisés dans l'UE à l'extérieur des bâtiments. Pour l'application de groupes électrogènes à l'intérieur ou pour intégrer des groupes électrogènes, veuillez nous contacter svp.

www.EUROPOWERGenerators.com

Version:

- 1 prise 230V - 16A + 1 prise CEE 400V - 16A 5 p.
- Cadre
- Démarrage électrique, batterie incluse (acide de batterie non inclu)
- Jauge mécanique carburant
- Lampe témoin pression d'huile
- Lanceur à rappel
- Protection thermique alternateur

