



TCM POWER

EP1600TE

Code d'article: 950001503



Europower groupes électrogènes standard avec moteur essence refroidi par air, 3000tpm, 50Hz, 4 temps

Groupe électrogène:

kVA max.:	16
kVA cont.:	14.4
kVA:	5.3kVA @ 1~230V 14kVA @ 3~400V
Ampérage (continu):	23A @ 1~230V 21A @ 3~400V
Dimensions (L x l x h):	102x55x60cm
Poids incl. huile (+ liquide de refroidissement si refroidi par eau), carburant excl.:	154kg
Poids huile, (+ liquide de refroidissement si refroidi par eau) et carburant incl.:	169kg

Moteur:

Marque/Type:	Honda GX690 RH-VXE4
CV max.:	20
Puissance:	15kW max. (3000tpm), 2-cylindre(s) Essence, refroidi par air
Cylindrée:	688cm ³
Consommation à 75% de charge:	5 litres/heure
Réservoir:	20 litres
Autonomie à 75% de charge:	4 heures
Niveau sonore:	75dB(A) à 7m (*)
Norme d'émission UE:	Stage V
Batterie:	12V

Alternateur:

Marque/Type	Sincro FT2MFS - avec balais
Tension nominale:	3~400V et 1~230V
Fréquence:	50Hz
Degré de protection:	IP23

www.EUROPOWERGenerators.com

Les groupes électrogènes avec * ne peuvent pas être utilisés dans l'UE à l'extérieur des bâtiments. Pour l'application de groupes électrogènes à l'intérieur ou pour intégrer des groupes électrogènes, veuillez nous contacter svp.

Version:

- 1 prise 230V - 16A + 1 prise CEE 400V - 16A 5 p.
- Cadre
- Compteur horaire
- Démarrage électrique, batterie incluse (acide de batterie non inclu)
- Protection thermo-magnétique
- Régulation ÉCO (Système ralenti automatique)
- Sécurité niveau d'huile

