




EP20000TE

Code d'article: 957001803



Europower groupes électrogènes standard avec moteur essence refroidi par air, 3000tpm, 50Hz, 4 temps

Groupe électrogène:

kVA max.:	20
kVA cont.:	18
kVA:	6kVA @ 1~230V 18kVA @ 3~400V
Ampérage (continu):	26A @ 1~230V 26A @ 3~400V
Dimensions (L x l x h):	100x64x72cm
Poids sec:	211kg
Poids incl. huile (+ liquide de refroidissement si refroidi par eau), carburant excl.:	213kg
Poids huile, (+ liquide de refroidissement si refroidi par eau) et carburant incl.:	244kg

Moteur:

Marque/Type:	B&S Vanguard 543477 1142 J1-14051512
CV max.:	28
Puissance:	21kW max. (3000tpm), 2-cylindre(s) Essence, refroidi par air
Cylindrée:	895cm ³
Consommation à 75% de charge:	7 litres/heure
Réservoir:	41 litres
Autonomie à 75% de charge:	5.9 heures
Niveau sonore:	79dB(A) à 7m (*)
Norme d'émission UE:	Stage V
Batterie:	12V

Alternateur:

Marque/Type	Sincro GT2MAS - avec balais
Tension nominale:	3~400V et 1~230V
Fréquence:	50Hz
Degré de protection:	IP23

Les groupes électrogènes avec * ne peuvent pas être utilisés dans l'UE à l'extérieur des bâtiments. Pour l'application de groupes électrogènes à l'intérieur ou pour intégrer des groupes électrogènes, veuillez nous contacter svp.

www.EUROPOWERGenerators.com

Version:

- 1 prise 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 32A + 1 prise CEE 400V - 32A 5 p.
- Cadre
- Compteur horaire
- Démarrage électrique, batterie sans entretien incluse
- Jauge mécanique carburant
- Oeillet de levage central
- Protection thermo-magnétique
- Sécurité pression d'huile
- Voltmètre

